

FICHA TÉCNICA



MUNHEQUEIRA TÉRMICA

Infravermelho Longo

A Munhequeira Térmica Unik Bivolt é um dispositivo projetado para fornecer calor terapêutico à região do pulso e da mão. Nossa Munhequeira é projetada para ser ambidestra, proporcionando conforto e praticidade tanto para problemas na mão direita, quanto para a mão esquerda. Pode ser facilmente ajustada e utilizada em qualquer uma das mãos, oferecendo versatilidade e conveniência.

Suas principais utilidades e indicações médicas incluem:

Alívio da Dor:

Ajuda a aliviar dores crônicas ou agudas no pulso, mão ou regiões adjacentes, como síndrome do túnel do carro

Melhora da Circulação:

Pode ser útil para melhorar a circulação sanguínea na área, reduzindo a sensação de frio e ajudando na recuperação

Auxílio na Recuperação de Lesões:

Usada como suporte terapêutico para lesões como entorses, distensões musculares ou lesões por esforço repetitivo, oferecendo calor para relaxar os músculos e acelerar a recuperação.

Redução da Rigidez Articular:

O calor emitido pela Munhequeira térmica pode auxiliar na diminuição da rigidez nas articulações.

Prevenção de Lesões:

Em certos casos, pode ser usada como medida preventiva durante atividades que exijam muito esforço das mãos e dos pulsos, ajudando a aquecer e preparar

ILUSTRATIVO DE COMO POSICIONAR



Mão Esquerda

Mão Direita

A metragem pode variar 5cm para mais ou para menos no produto final

Linha

Unik



PRODUTO
100%
BRASILEIRO

Cód.B P: 789858601 062 8

Cód.B M: 789858601 101 4

Cód.B G: 789858601 102 1

Modelo: **Munhequeira Termica**

Tensão: **100-240 V.c.a.**

Medidas P: **23cm x 30cm**
Medidas M: **23cm x 35cm**
Medidas G: **23cm x 45cm**
(medida podendo variar em até 5% do valor acima)

Fusível de Segurança: **5 A.**

Frequência: **60 Hz**

Classificação: **IP21**

Protegido contra objetos sólidos estranhos de diâmetro de 12,5mm e maiores e gotas chuva caindo verticalmente.

Potência: **P e M 32 W - utilizado no 127V.c.a.**
P e M 103 W - utilizado no 220V.c.a.
G 41 W - utilizado no 127V.c.a.
G 126 W - utilizado no 220V.c.a.

Peso Líquido: **0,500 kg**

Cabo de Força: **2m**

Material: **Neoprene**
anti-chama resistente a 140°C

Vida útil do produto: **5 anos**

Meio de proteção entre equipamento e rede elétrica: **Varistor 07D**



Segurança



Controle digital modelo Unik, com 4 níveis de temperatura:

Possui sensor de temperatura



TEMPERATURA
27°C
LIGA

TEMPERATURA
36°C
FRACA

TEMPERATURA
49°C
MÉDIO

TEMPERATURA
60°C
FORTE

(com temperatura ambiente considerada: 25°)

Styllus Term - CNPJ: 26.741.608/0001-60 | www.styllusterm.com.br

☎ 11 4418 6297 / 4418 6298 📷 styllus_term 📘 styllusterm ✉ sac@styllusterm.com.br

📍 Av. Prefeito Antonio J. T. Garcia Lopes, 2939 - Jd. Cerejeiras - Atibaia/SP | CEP: 12950-391